

POŽIARNE PRIEČKY FIREBO



Požiarne priečky FireBo sú požiarne odolné, dymotesné a certifikované podľa európskych noriem. Majú pritom všetky funkčné vlastnosti štandardných interiérových priečok MILT, sú zvukovo nepriezvučné, umožňujú vizuálnu komunikáciu medzi zamestnancami a zodpovedajú najvyšším požiadavkám na dizajnové spracovanie.

Požiarne priečky FireBo 75

- › Najpoužívanejší typ požiarnej priečky s hrúbkou 75 mm.
- › Ohňovzdorné a dymotesné.
- › Požiarne odolnosť EI30 alebo EI60.
- › Zvuková nepriezvučnosť $R_w = 41$ dB.
- › FireBo 75 môžu dosahovať až do výšky 5,4 m.
- › Možnosť doplnenia jednokrídlovými aj dvojkrídlovými dverami a štandardným vybavením – dverné zatvárače, panikové kovanie, elektromechanické zámky a požiarne otváratele.

Provedení:

- 01 Bezrámové presklené požiarne priečky** – bezrámové riešenie umožňuje dizajnovú čistotu prevedenia presklených priečok bez hliníkových vertikálnych stĺpikov medzi sklami.
- 02 Rámové presklené požiarne priečky** – rámové riešenie ponúka vysoký štandard prevedenia s hliníkovými profilmi medzi priečkami spĺňajúce ekonomické požiadavky objednávateľa.





Požiarné priečky FireBo 60

- › Hrúbka priečky 62 mm.
- › Ohňovzdorné a dymotesné.
- › Požiarna odolnosť EI30.
- › Zvuková nepriezvučnosť $R_w = 40$ dB.
- › FireBo 62 možno dodať iba v rámovom prevedení do výšky 3 m.
- › Možnosť doplnenia jednokrídlovými aj dvojkrídlovými dverami a štandardným vybavením – dverné zatvárače, panikové kovanie, elektromechanické zámky a požiarné otvárate.

Požiarné priečky FireBo 90

- › Požiarna priečka s hrúbkou 89 mm.
- › Ohňovzdorné a dymotesné.
- › Požiarna odolnosť až EI120.
- › Zvuková nepriezvučnosť $R_w = 43$ dB.
- › FireBo 90 možno dodať iba v rámovom prevedení do výšky 4 m.
- › Možnosť doplnenia jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými dverami a štandardným vybavením – dverné zatvárače, panikové kovanie, elektromechanické zámky a požiarné otvárate.



Ohňovzdornosť



Dymotesnosť

Požiarné priečky MILT

typ	riešenie	hrúbka	požiarna odolnosť	výška	nepriezvučnosť	ohňovzdornosť dymotesnosť
FireBo 75	rámové, bezrámové	75 mm	EI30 až EI60	do 5,4 m	do 41 dB	✓ ✓
FireBo 60	rámové	62 mm	EI30	do 3 m	do 40 dB	✓ ✓
FireBo 90	rámové	89 mm	EI90 až EI120	do 4 m	do 43 dB	✓ ✓



Spracovanie

Požiarné priečky FireBo vyrábame v Českej republike vo vlastnej výrobní hale. Požiarné steny aj dvere môžeme dodať **v hliníkovom a oceľovom prevedení**. Povrchy priečok a dverí môžeme navrhnuť **v akejkoľvek farbe zo vzorkovníkov RAL a elox**. Priečky môžeme dodať tiež **s grafickým motívom** podľa prania zákazníka.

Certifikácia

Požiarné priečky MILT spĺňajú všetky zákonné požiadavky na uvádzanie požiarných uzáverov na trh v Českej a Slovenskej republike.



PRAHA

Budova Gen, U garáží 1
170 00 Praha 7
www.milt.cz

BRNO

Vintrovna 433/3e
664 41 Popůvky u Brna
www.milt.cz

BRATISLAVA

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
www.milt.sk